

PARAMETRY TECHNICZNE

Stik

Taśma klejąca

Stik

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Samoprzylepna taśma łączeniowa, wykonana z nierozciągliwej włókniny polipropylenowej o gramaturze 70 g/m². Dostarczana w rolkach o wymiarach 75 mm x 100 m.



| CECHY FIZYCZNE | Jednostka | Stik 75 | Tolerancja |
|----------------------------------|------------------|---------|------------|
| Grubość nominalna ⁽¹⁾ | mm | 75 | ± 1% |
| Szerokość (b) | m | 100 | ± 1% |
| Masa | g/m ² | 70 | ± 10% |
| Kolor | | czarny | |

Stik WP

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Samoprzylepna taśma łączeniowa, wykonana z wodoodpornej nierozciągliwej włókniny. Rostarczana w rolkach 75 mm x 25 m.



| CECHY FIZYCZNE | Jednostka | Stik 75 WP | Tolerancja |
|----------------------------------|------------------|------------|------------|
| Grubość nominalna ⁽¹⁾ | mm | 75 | ± 1% |
| Szerokość (b) | m | 25 | ± 1% |
| Masa | g/m ² | 70 | ± 10% |
| Kolor | | czarny | |

| PARAMETRY AKUSTYCZNE | Standard | Jednostka | Stik | Tolerancja |
|-------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| Przyczepność podłużna | EN 12311 | N/mm | > 160 | ± 5% |
| Wydłużenie wzdluzne | EN 12311 | | 0.65 | ± 5% |
| Przyczepność poprzeczna | EN 12311 | N/mm | > 90 | ± 5% |
| Wydłużenie poprzeczne | EN 12311 | | 0.7 | ± 5% |

INSTRUKCJA MONTAŻU



Zdejmij folię ochronną i sklej łączenia rolek, paneli ściennych i Profyle.

Powyższe informacje techniczne i sugestie powyżej odpowiadają naszej wiedzy na temat właściwości i cech użytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest własnością ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzeżone.