

SYNTHOS XPS 30 (N, I, L)

Pianka polistyrenowa wytłaczana

Deklaracja Zgodności WE nr 1/30/2012

Data wydania: 01/04/2012

Poprzednie wydania niniejszego dokumentu utraciły ważność



Producent: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
(dawniej „Synthos Dwory” Sp. z o.o.)
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Opis wyrobu: Synthos XPS 30 (N, I, L) – pianka polistyrenowa wytłaczana

Zastosowanie: do izolacji termicznej w budownictwie

Właściwości użytkowe:

Synthos XPS 30 (N, I, L): XPS - EN 13164 –T1- DS(TH) - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7 – CC(2,5/2/50)170

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

Grubość: 30 ÷ 120 mm

Grubość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/mK]	Opór cieplny R_D [m ² K/W]
30	0,032	0,85
40	0,033	1,15
50	0,034	1,40
60	0,034	1,70
80	0,036	2,10
100	0,037	2,60
120	0,038	3,05

Wyrób jest zgodny z normą: PN-EN 13164:2010, załącznik ZA

Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488), Oddział Śląski
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Raport z badań nr: LOK(03÷05)-1793/11/Z00OSK, NK-02396/P/09

Obowiązuje od: 01.04.2012 - zastępuje wydanie z dnia 01.12.2011 r.

Główny Specjalista
ds. Zarządzania Systemami

Sylwester Jachna

Dyrektor Zakładu
Produkcyjnego

Marek Rościszewski

Prezes Zarządu

Zbigniew Warmuz

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
(dawniej „Synthos Dwory” Sp. z o.o.)

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

www.synthosgroup.com

synthos
XPS