

BIS RapidRail® Kątowniki 90° do szyn

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych BIS RapidRail®

(G 35 05)



Zalety i właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych
- dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie


Nr kat.	Model	a (°)	T _(max.) (Nm)	Dla szyny	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	RAL	Pud.
6584001	Długi / długi	90°	15,0	WM0 - 35	1 562	720	RAL ¹	25
6584002	Krótki / długi	90°	15,0	WM0 - 35	1 336	448	RAL ¹	25
6584003	Krótki / krótki	90°	15,0	WM0 - 35	1 336	448	RAL ¹	25
6584011	Długi / długi	90°	15,0	WM0 - 35	1 562	720	RAL ¹	25

RAL¹ = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/D.


Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.




RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09




658 4 001




658 4 002



658 4 003



658 4 011



Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe